

(1) EU-Baumusterprüfbescheinigung gemäß Modul B Ziffer 6.1 der PSA VO (EU) 2016/425

(2) Verordnung des Europäischen Parlaments und Rates vom 09. März 2016 über persönliche Schutzausrüstungen (PSA) - Verordnung (EU) 2016/425

(3) Nr. der EU-Baumusterprüfbescheinigung: **ZP/B128/21**

(4) Produkt: **Anschlageinrichtung Typ B
Typ: LUX-top® KLICK SZP**

(5) Hersteller: **ST QUADRAT Fall Protection S.A.
11, rue Flaxweiler, 6776 GREVENMACHER / POTASCHBERG,
LUXEMBURG**

(6) Fertigungsstätte: **ST QUADRAT Fall Protection S.A.
45, rue Fuert, 5410 BEYREN, LUXEMBURG**

(7) Risikokategorie: **III**

(8) Die Bauart dieser persönlichen Schutzausrüstung sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

(9) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 gemäß Kapitel V der Verordnung (EU) 2016/425 vom 09. März 2016, bescheinigt, dass diese persönliche Schutzausrüstung die grundlegenden Anforderungen für Gesundheitsschutz und Sicherheit gemäß Anhang II (Modul B) der Verordnung erfüllt. Die Ergebnisse der Baumusterprüfung sind in dem Bericht PB 20-050 niedergelegt. Weitere eventuell zutreffende Rechtsvorschriften der Union die auf diese persönliche Schutzausrüstung zutreffen, wurden in dieser Baumusterprüfbescheinigung nicht berücksichtigt.

(10) Die grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen werden erfüllt unter Berücksichtigung von

DIN EN 795:2012


DIN CEN/TS 16415:2017

(11) Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die Baumusterprüfung der beschriebenen persönlichen Schutzausrüstung in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2016/425. Für persönliche Schutzausrüstungen der Kategorie III darf diese EU-Baumusterprüfbescheinigung nur in Verbindung mit einem der Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 Buchstabe c verwendet werden.

(12) Der Hersteller ist verpflichtet, beim Anbringen der CE-Kennzeichnung - gemäß Artikel 16 und 17 der Verordnung (EU) 2016/425 - an dem mit dem Baumuster übereinstimmenden Produkten der Kategorie III der CE-Kennzeichnung die Kennnummer der notifizierten Stelle, welche das Konformitätsbewertungsverfahren nach Modul C2 oder D der persönlichen Schutzausrüstung durchführt, hinzuzufügen. Weiterhin ist der Hersteller verpflichtet, eine entsprechende EU-Konformitätserklärung – gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/425 - auszustellen und der persönlichen Schutzausrüstung beizufügen oder er gibt in der Anleitung und den Hinweisen nach Anhang II Nummer 1.4 die Internet-Adresse an, unter der auf die EU-Konformitätserklärung zugegriffen werden kann.

(13) Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung ist bis zum 18.07.2026 gültig.

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, den 19.07.2021



Geschäftsführer

Seite 1 von 2 zu ZP/B128/21 - 341792300

Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.

DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße, 15, 70565 Stuttgart

Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum

Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-Body@dekra.com

- (14) Anlage zur
- (15) **EU-Baumusterprüfbescheinigung**
ZP/B128/21
- (16) 16.1 Gegenstand und Typ
Anschlageinrichtung Typ B
Typ: LUX-top® KLIICK SZP

16.2 Beschreibung

Die Anschlageinrichtung Typ: LUX-top® KLIICK SZP (Bilder 1 - 3) dient zur gleichzeitigen Sicherung von max. zwei Personen gegen Absturz.

Die Anschlageinrichtung besteht aus einem Bolzen \varnothing 13 mm, welcher auf der Mantelfläche mit vier gegenüber angeordneten Kugeln versehen ist, die zur Ver- und Entriegelung der Anschlageinrichtung an der vorgesehenen Ankerhülse dienen. Die Ver- und Entriegelung des Bolzens erfolgt durch das Betätigen eines Tasters mit Federmechanismus auf der Stirnfläche der Anschlageinrichtung. Die aus korrosionsbeständigem Stahl gefertigte Anschlageinrichtung wird mittels einer zuvor montierten Ankerhülse mit Außengewinde M24 am Bauwerk befestigt. Alternativ kann die Ankerhülse mit einer Einbetonierhülse kombiniert werden. Die Hülse hat eine Gesamtlänge von 80 mm bis 1000 mm und ist für Stahl- oder Betonuntergründe mit ausreichender Festigkeit vorgesehen.

An der Anschlagöse kann sich der Benutzer mit seiner mitgeführten persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz sichern. Die Anschlageinrichtung kann in alle Richtungen belastet werden und ist frei drehbar.



Bilder 1 - 3: Anschlageinrichtung, Typ: LUX-top® KLIICK SZP

- (17) Bericht

PB 20-050, 19.07.2021